

Informazioni sul prodotto

AVOL STREICHERT ANTRIEB_45 80W-90



Descrizione:

Olio per cambi ad alte prestazioni per le trasmissioni manuali e transassali dei moderni veicoli passeggeri. Facilita il cambio delle marce e riduce la rumorosità. Eccezionale protezione dall'usura e dalla corrosione. Adatto per intervalli molto lunghi del cambio dell'olio.

Specifiche e autorizzazioni:

API GL-4/GL-5
MB 235.0
MAN 342-M1, 342-M2
Volvo 97310
Voith 3.325-339
ZF TE-ML 02B/05A/07A/12E/12L/12M
ZF TE-ML 16B/16C/17B/19B/21A
MIL-L 2105 D



Dati tecnici:

Classe SAE (oli cambi)	80W-90 SAE J306
Densità a 20°C	0.890 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	131.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	14.6 mm ² /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	112 ISO 2909
Punto di scorrimento	-31°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	212°C EN ISO 2592
Viscosità a -26°C (Brookfield)	130000 mPas ASTM D 2983

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.