

## Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT ANTRIEB\_5 85W-90



### Descrizione:

Olio per cambi ad alte prestazioni per le trasmissioni manuali e transassali dei moderni veicoli passeggeri. Facilita il cambio delle marce e riduce la rumorosità. Eccezionale protezione dall'usura e dalla corrosione. Adatto per intervalli molto lunghi del cambio dell'olio.

### Specifiche e autorizzazioni:

API GL-5  
MB 235.0  
MAN 342-M1, 342-M2  
Volvo STD 1273.10  
ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/17B/19B



### Dati tecnici:

Classe SAE (oli cambi)	85W-90 SAE J306
Densità a 20°C	0.898 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	178.0 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	16.9 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	101 ISO 2909
Punto di scorrimento	-25°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	222°C EN ISO 2592
Viscosità a -12°C (Brookfield)	68000 mPas ASTM D 2983

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.