

Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT ANTRIEB_GGO 680



Descrizione:

Si tratta di un olio progettato per i meccanismi industriali. È consigliato per la lubrificazione della scatola del cambio ed è adatto in particolare per sopportare carichi e temperature elevate.

Specifiche e autorizzazioni:

ISO 6743-6 L-CKD
ISO 3448 VG 680
ISO 12925-1 CKD
US Steel 224
DIN 51517-3 (CLP)
DAVID BROWN S1.53.101 (E)
ANSI/AGMA 9005-E02 (EP)



Dati tecnici:

Classe di viscosità ISO	VG 680 ISO 3448
Densità a 20°C	0.899 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	680.0 mm ² /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	86 ISO 2909
Punto di scorrimento	-4°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	241°C EN ISO 2592
Azione corrosiva sul rame	1-125 A3 EN ISO 2160
Demulsività	60 min ISO 6614
FZG, A/8.3/90	12 DIN 51354-2

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.