

## Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT ANTRIEB\_LSG 30



### Descrizione:

Sviluppato appositamente per macchine da cantiere secondo i severi requisiti di Caterpillar TO-4 e Allison C4. Per cambi sotto carico, ripartitori di coppia, stadi di trasmissioni finali e impianti idraulici il cui costruttore prescrive un lubrificante con questa specifica.

### Specifiche e autorizzazioni:

API CF/CF-2  
Allison C4  
Caterpillar TO-4  
DANA Powershift Transmission  
Eaton Vickers EH-1027C  
Komatsu Dresser KES 07.802  
ZF TE-ML 01, 03C, 07F



### Dati tecnici:

Densità a 20°C	0.889 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	90.0 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	10.6 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	100 ISO 2909
Punto di scorrimento	-30°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	249°C EN ISO 2592
Viscosità a -25°C (Brookfield)	70000 mPas ASTM D 2983
Azione corrosiva sul rame	1a EN ISO 2160

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.