

Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT f_12108



Descrizione:

Olio per cambi automatici completamente sintetico con riserva di potenza estremamente elevata. Sviluppato per i cambi automatici a 6, 8 e 9 marce ZF. Elevata stabilità termica e garanzia di resistenza ottimale all'invecchiamento. Assicura le migliori prestazioni possibili del cambio. Eccellente protezione antiusura e buone caratteristiche di attrito. Anche con intervalli di cambio dell'olio particolarmente lunghi garantisce le massime prestazioni.

Specifiche e autorizzazioni:

BMW ATF 3+
BMW 83 22 2 305 397
BMW 83 22 2 152 426
BMW 83 22 2 289 720
Chrysler 68157995AA, 68157995AB
Chrysler 68218925AA, 68218925GA
Fiat 9.55550-AV5
Honda ATF-Type 3.1
Honda 08263-999-01HE, 08200-9017
Jaguar 02JDE 26444
Land Rover LR023288, LR023289
VW G 055 162
VW G 060 162 A1/A2/A6
ZF S671 090 312
ZF AA01.500.001



Dati tecnici:

Densità a 20°C	0.841 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	29.7 mm²/s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	6.0 mm²/s EN ISO 3104
Indice di viscosità	153 ISO 2909
Punto di scorrimento	-45°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	210°C EN ISO 2592
Viscosità a -40°C (Brookfield)	<= 10000 mPas ASTM D 2983

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.