

Informazioni sul prodotto

AVOL STREICHERT f_6137-M



Descrizione:

Olio Dexron II per cambi automatici, cambi manuali, sistemi sterzanti, impianti idraulici e prese di forza, sia per autovetture sia per veicoli industriali. Assicura ottime caratteristiche di attrito e garantisce un'eccellente resistenza all'invecchiamento. Assicura l'efficienza dei gruppi e una lunga durata.

Specifiche e autorizzazioni:

GM Dexron IID (GM 6137-M)
GM Type A Suffix A
ZF TE-ML 03D/04D/09/11A/14A/17C
Allison C4
Caterpillar TO-2
Chrysler MS-6704A
Ford Mercon
Ford ESP-ESP-M2C166-H
Ford ESR-M2C163-A2
Jaguar JLM 20937
MAN 339 L2, 339 V1, 339 Z1
MB 236.2, MB 236.3, MB 236.6, MB 236.7
PSA 9730 94
Renault Matic D2
Renk Doromat
Voith H55.6335.xx.
Volvo 97325, 97335, 97340
VW G 009 300



Dati tecnici:

Densità a 20°C	0.864 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	37.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	7.2 mm ² /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	162 ISO 2909
Punto di scorrimento	-42°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	190°C EN ISO 2592
Viscosità a -40°C (Brookfield)	<= 40000 mPas ASTM D 2983

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.