

Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT f_6417-M



Descrizione:

Parzialmente sintetici olio per cambi automatici Dexron III di ultima generazione. Per cambi automatici, cambi manuali, sistemi sterzanti, impianti idraulici e prese di forza, sia per autovetture sia per veicoli industriali. Assicura ottime caratteristiche di attrito e garantisce un'eccellente resistenza all'invecchiamento. Assicura l'efficienza dei gruppi e una lunga durata.

Specifiche e autorizzazioni:

GM DEXRON III G (GM 6417-M), III H
Ford ESP-M2C 166-H
Ford MERCON
MB 236.1, MB 236.6
Allison C4
Caterpillar TO-2
MAN 339 L1, 339 V1, 339 Z1
VOITH G607 (55.6335)
Volvo 97341
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/17C



Dati tecnici:

Densità a 20°C	0.842 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	33.8 mm ² /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	7.3 mm ² /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	189 ISO 2909
Punto di scorrimento	-46°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	205°C EN ISO 2592
Viscosità a -40°C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.