

Informazioni sul prodotto

AVOL STREICHERT f_G45 75W-80



Descrizione:

Completamente sintetico olio per cambi ad alte prestazioni per le trasmissioni manuali e transassiali dei moderni veicoli passeggeri (BMW, Mercedes-Benz, VW...). Facilita il cambio delle marce e riduce la rumorosità. Eccezionale protezione dall'usura e dalla corrosione. Adatto per intervalli molto lunghi del cambio dell'olio.

Specifiche e autorizzazioni:

API GL 4/5, MT-1
BMW 83 22 0 309 031
BMW 83 22 0 403 247
BMW MTF LT-2, LT-4
Ford WSD-M2C 200-C
GM 1940764, 1940768
MIL-L 2105 C
NISSAN MT-XZ
NISSAN MT-XZ TL (JR Type)
PSA B71 2330
Renault B0032/2 annex 3
Special Honda MTF-II
Volvo 97308
ZF TE-ML 02B/08/17B



Dati tecnici:

Classe SAE (oli cambi)	75W-80 SAE J306
Densità a 20°C	0.860 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	52.7 mm ² /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	8.8 mm ² /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	145 ISO 2909
Punto di scorrimento	-45°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	210°C EN ISO 2592
Viscosità a -40°C (Brookfield)	100000 mPas ASTM D 2983

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.