

## Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT FETT\_L00/000



### Descrizione:

Grasso fluido NLGI 00/000. Grasso al sapone di litio prodotto da materiali e additivi grezzi accuratamente selezionati. Ottima lubrificazione, resistenza all'acqua, aderenza e stabilità all'alta pressione. Range di temperatura di utilizzo: da -40°C a +120°C.

### Specifiche e autorizzazioni:

ISO 6743/9 L-XCBEB-00  
DIN 51818 NLGI 00/000  
DIN 51502 GP00/000G-30



### Dati tecnici:

Sigla	GP00/000G-30 DIN 51502
Classe NLGI	00/000 DIN 51818
Penetrazione su provino manipolato	440 0.1 mm ISO 2137
Punto di goccia	160°C ISO 2176
Grado di corrosione Emcor	0/0 ISO 11007
Comportamento rispetto all'acqua	1-90 DIN 51807-1
Olio base viscosità a 40 °C	100 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Punto di infiammabilità	185°C ISO 2592
Film lubrificante funzionale	=> -40°C

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.