

Informazioni sul prodotto

AVOL STREICHERT FRACHT_G92 15W-40



Descrizione:

AVOL FRACHT_G92 15W-40 adatto per le applicazioni su veicoli pesanti alimentati a CNG, LNG o LPG. Pellicola d'olio resistente per una protezione contro l'usura e la corrosione. Pulizia eccellente dei pistoni, ossidazione e controllo della nitrurazione.

Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:

API CK-4, CJ-4, CI-4
API SN
Cummins CES 20092
Cummins CES 20086, 20085
Detroit Diesel 93K222
Renault RLD-4
Mack EOS-4.5
Volvo VDS-4.5



Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)	15W-40 SAE J300
Densità a 20°C	0.875 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	111.5 mm ² /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	14.9 mm ² /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	138 ISO 2909
Punto di scorrimento	-38°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	233°C EN ISO 2592
Numero totale di basicità	9.9 mg KOH/g ASTM D 2896
Cenere di solfati	0.8 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

OESEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Vienna, Austria