

Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT GMS_40



Descrizione:

GMS_40 è l'olio AVOL ad alte prestazioni e di lunga durata per motori a gas. Questo prodotto di prima qualità combina una lunghissima durata a un'eccellente protezione del motore e può assicurare un risparmio economico grazie al minor consumo di olio e a intervalli di sostituzione prolungati.

Specifiche e autorizzazioni:

Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-12105: SA<0.6%)
Caterpillar Stationary Gas Engines
Deutz AG TR0199-99-01213
GE Jenbacher TA 1000-1109 (2/3/4/6)
GE Jenbacher Spezifikationen
Waukesha Spezifikationen



Dati tecnici:

Densità a 20°C	0.894 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	143.9 mm ² /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	14.6 mm ² /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	100 ISO 2909
Punto di scorrimento	-21°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	257°C EN ISO 2592
Numero totale di basicità	5.5 mg KOH/g ASTM D 2896
Cenere di solfati	0.5 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.