# Informazioni sul prodotto
# AVOL STREICHERT HVLP_100 hydro

## Descrizione:

HVLP_100 hydro è adatto per i sistemi idraulici funzionanti a temperature variabili e pressioni elevate. Può anche essere utilizzato nei cambi che richiedono un olio con elevato indice di viscosità e che garantisca stabilità sia chimica che meccanica. Può essere utilizzato nei sistemi di regolazione e sterzo idraulico. Prestazioni di alto livello che consentono di mantenere pulito il sistema, riducendo la formazione di depositi.

## Specifiche e autorizzazioni:

ISO 6743-4 L-HV
ISO 3448 VG 100
ISO 11158 HV
DIN 51524-3 (HVLP)
Denison HF-0, HF-1, HF-2
VICKERS M-2950-S, I-286-S

## Dati tecnici:

| | |
|---|---|
| Classe di viscosità ISO | VG 100 ISO 3448 |
| Densità a 20°C | 0.882 g/ml EN ISO 3675 |
| Viscosità a 40°C | 100.0 mm²/s EN ISO 3104 |
| Indice di viscosità | 141 ISO 2909 |
| Punto di scorrimento | -28°C ISO 3016 |
| Punto di infiammabilità | 221°C EN ISO 2592 |
| Azione corrosiva sul rame | 1-125 A3 EN ISO 2160 |
| Potere demulsificante | 15 min ISO 6614 |
| Potere di separazione dell'aria | 10 min ISO 9120 |
| Indice di neutralizzazione dopo 1000 ore | <1 mg KOH/g ASTM D 4310 |
| FZG, A/8.3/90 | 12 DIN 51354-2 |

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

OESEH GmbH
@: info@avol.at
Jordangasse 7/12
1010 Vienna, Austria