

Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT HVLP_46 hydro



Descrizione:

HVLP_46 hydro è adatto per i sistemi idraulici funzionanti a temperature variabili e pressioni elevate. Può anche essere utilizzato nei cambi che richiedono un olio con elevato indice di viscosità e che garantisca stabilità sia chimica che meccanica. Può essere utilizzato nei sistemi di regolazione e sterzo idraulico. Prestazioni di alto livello che consentono di mantenere pulito il sistema, riducendo la formazione di depositi.

Specifiche e autorizzazioni:

ISO 6743-4 L-HV
ISO 3448 VG 46
ISO 11158 HV
DIN 51524-3 (HVLP)
US Steel 127
Denison HF-0, HF-1, HF-2
VICKERS M-2950-S, I-286-S



Dati tecnici:

Classe di viscosità ISO	VG 46 ISO 3448
Densità a 20°C	0.874 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	46.0 mm ² /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	151 ISO 2909
Punto di scorrimento	-36°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	201°C EN ISO 2592
Azione corrosiva sul rame	1-125 A3 EN ISO 2160
Potere demulsificante	15 min ISO 6614
Potere di separazione dell'aria	6 min ISO 9120
Indice di neutralizzazione dopo 1000 ore	<1 mg KOH/g ASTM D 4310
FZG, A/8.3/90	12 DIN 51354-2

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.