

## Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT HVLP\_68 hydro



### Descrizione:

HVLP\_68 hydro è adatto per i sistemi idraulici funzionanti a temperature variabili e pressioni elevate. Può anche essere utilizzato nei cambi che richiedono un olio con elevato indice di viscosità e che garantisca stabilità sia chimica che meccanica. Può essere utilizzato nei sistemi di regolazione e sterzo idraulico. Prestazioni di alto livello che consentono di mantenere pulito il sistema, riducendo la formazione di depositi.

### Specifiche e autorizzazioni:

ISO 6743-4 L-HV  
ISO 3448 VG 68  
ISO 11158 HV  
DIN 51524-3 (HVLP)  
US Steel 127  
Denison HF-0, HF-1, HF-2  
VICKERS M-2950-S, I-286-S



### Dati tecnici:

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Classe di viscosità ISO                  | VG 68 ISO 3448                      |
| Densità a 20°C                           | 0.878 g/ml EN ISO 3675              |
| Viscosità a 40°C                         | 68.0 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104 |
| Indice di viscosità                      | 146 ISO 2909                        |
| Punto di scorrimento                     | -36°C ISO 3016                      |
| Punto di infiammabilità                  | 211°C EN ISO 2592                   |
| Azione corrosiva sul rame                | 1-125 A3 EN ISO 2160                |
| Potere demulsificante                    | 15 min ISO 6614                     |
| Potere di separazione dell'aria          | 8 min ISO 9120                      |
| Indice di neutralizzazione dopo 1000 ore | <1 mg KOH/g ASTM D 4310             |
| FZG, A/8.3/90                            | 12 DIN 51354-2                      |

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.