

Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT MR_tech 15W-40



Descrizione:

4T olio motore ad alte prestazioni sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio. Testato per catalizzatori.

Specifiche e autorizzazioni:

JASO MA/MA-2

API SL



Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)

Densità a 20°C

Viscosità a 40°C

Viscosità a 100°C

Indice di viscosità

Punto di scorrimento

Punto di infiammabilità

Numero totale di basicità

Cenere di solfati

15W-40 SAE J300

0.866 g/ml EN ISO 3675

110.0 mm²/s EN ISO 3104

14.9 mm²/s EN ISO 3104

140 ISO 2909

-31°C ISO 3016

230°C EN ISO 2592

7.7 mg KOH/g ASTM D 2896

1.0 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

OESEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Vienna, Austria