

Informazioni sul prodotto

AVOL STREICHERT s_ECOGRÜN 0W-20



Descrizione:

Completamente sintetici olio motore di prima categoria con eccellente formula di protezione antiusura per i moderni motori ibride e motori a benzina. Altissima velocità di lubrificazione all'avviamento e attrito ridotto nella guida di tutti i giorni assicurano una durata del motore estremamente lunga.

Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:

ACEA C5, C6
API SQ, SP (RC)
ILSAC GF-7A
BMW Longlife-14 FE+
BMW Longlife-17 FE+
Chrysler MS-12145
Chrysler MS-13340
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A/B1
Ford WSS-M2C962-A1
GM dexos1 Gen 3
Honda/Acura HTO-06
MB 229.72, MB 229.71
Porsche C20
Volvo VCC RBS0-2AE
VW 508.00/509.00



Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)	0W-20 SAE J300
Densità a 20°C	0.846 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	45.8 mm ² /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	8.7 mm ² /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	172 ISO 2909
Punto di scorrimento	-43°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	228°C EN ISO 2592
Numerico totale di basicità	8.0 mg KOH/g ASTM D 2896
Cenere di solfati	0.8 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

OESEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Vienna, Austria