

## Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT s\_ECOGRÜN 5W-30



### Descrizione:

Completamente sintetici olio motore di prima categoria con eccellente formula di protezione antiusura per i moderni motori diesel-ibride e motori a benzina-ibride. Altissima velocità di lubrificazione all'avviamento e attrito ridotto nella guida di tutti i giorni assicurano una durata del motore estremamente lunga.

**Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:**

ACEA C3, C2  
API SN/CF



### Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)	5W-30 SAE J300
Densità a 20°C	0.851 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	63.0 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	11.4 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	177 ISO 2909
Punto di scorrimento	-44°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	230°C EN ISO 2592
Numero totale di basicità	8.8 mg KOH/g ASTM D 2896
Cenere di solfati	0.8 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.