

Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT s_GAS 5W-30



Descrizione:

Olio motore per autovetture moderne e veicoli commerciali leggeri. AVOL s_GAS è adatto a funzionare con i sistemi gas benzina originali omologati dalla casa costruttrice sul mezzo nuovo o con sistemi installati in un secondo momento. Combina le proprietà di buona partenza a freddo con l'alta stabilità termica, l'eccellente protezione delle parti meccaniche e una buona pulizia nella camera di combustione.

Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:

ACEA C3
API SN



Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)	5W-30 SAE J300
Densità a 20°C	0.852 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	72.7 mm ² /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	12.3 mm ² /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	168 ISO 2909
Punto di scorrimento	-38°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	230°C EN ISO 2592
Numero totale di basicità	7.6 mg KOH/g ASTM D 2896
Cenere di solfati	0.7 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.