

Informazioni sul prodotto

AVOL STREICHERT STOU 10W-30 GL-4



Descrizione:

Questo tipo di olio multigrade è consigliato per la lubrificazione di motori diesel con o senza turbocompressore (Turbo), motori a benzina a 4 tempi e motori GPL. Questo tipo di olio è progettato per la lubrificazione di cambi, differenziali, trasmissioni finali, prese di forza, freni a bagno d'olio e sistemi idraulici di trattori agricoli e motori per veicoli a lenta movimentazione.

Specifiche e autorizzazioni:

ACEA E2
API CG-4/CF-4/CF/CE/SF
API GL-4
MB 228.3/228.1/227.1
MAN 271
Mack EO-K, EO-K2
MIL-L 2104D
Ford M2C 84-A, M2C 159-B, M2C 159-C
John Deere JDM J27
Massey Ferguson CMS M1139, M1144, M1145
Allison C-4
ZF TE-ML 06B, 06C, 06D, 07B
Caterpillar TO-2



Dati tecnici:

Densità a 20°C	0.869 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	65.2 mm ² /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	10.5 mm ² /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	150 ISO 2909
Punto di scorrimento	-37°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	226°C EN ISO 2592
Numero totale di basicità	10.5 mg KOH/g ASTM D 2896
Cenere di solfati	1.5 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.