

## Informazioni sul prodotto

### AVOL STREICHERT STOU 10W-40 GL-4



#### Descrizione:

Questo tipo di olio multigrade è consigliato per la lubrificazione di motori diesel con o senza turbocompressore (Turbo), motori a benzina a 4 tempi e motori GPL. Questo tipo di olio è progettato per la lubrificazione di cambi, differenziali, trasmissioni finali, prese di forza, freni a bagno d'olio e sistemi idraulici di trattori agricoli e motori per veicoli a lenta movimentazione.

#### Specifiche e autorizzazioni:

ACEA E2  
API CG-4/CF-4/CF/CE/SF  
API GL-4  
MB 228.3/228.1/227.1  
MAN 271  
Massey Ferguson CMS M1139, M1144, M1145  
Allison C-4  
ZF TE-ML 06B, 06C, 06D, 07B  
Caterpillar TO-2



#### Dati tecnici:

Densità a 20°C	0.869 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	96.8 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	14.7 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	158 ISO 2909
Punto di scorrimento	-37°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	228°C EN ISO 2592
Numero totale di basicità	10.5 mg KOH/g ASTM D 2896
Cenere di solfati	1.5 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.