

# Productblad AVOL STREICHERT ANTRIEB\_LSG 10W



## Beschrijving:

Hochleistungsgetriebeöl wurde speziell zum Einsatz in Lastschalt-, Differenzialgetrieben, Achsantrieben, Kupplungen, Nassbremsen und hydraulischen Systemen von Erdbaumaschinen entwickelt, für die die Caterpillar TO-4 oder Allison C4 Leistungsstufe vorgeschrieben ist.

## Specificaties en goedkeuringen:

API CF/CF-2  
Allison C4  
Caterpillar TO-4  
DANA Powershift Transmission  
Eaton Vickers EH-1027C  
Komatsu Dresser KES 07.868.1  
ZF TE-ML 03C



## Technische gegevens:

Dichtheid bij 20°C	0.878 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	36.4 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	6.0 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	109 ISO 2909
Stolpunt	-40°C ISO 3016
Vlampunt	232°C EN ISO 2592
Viscositeit bij -35°C (Brookfield)	35000 mPas ASTM D 2983
Corrosie effect op koper	1a EN ISO 2160

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.