

Productblad AVOL STREICHERT ANTRIEB_LSG 30



Beschrijving:

Transmissieolie speciaal ontwikkeld voor het gebruik in Powershift transmissies, differentiëlen en eindaandrijvingen, koppelingen en ondergedompelde remmen, hydraulische systemen van grondverzetmaterieel waar een Caterpillar TO-4 of Allison C4 prestatie niveau wordt voorgeschreven.

Specificaties en goedkeuringen:

API CF/CF-2
Allison C4
Caterpillar TO-4
DANA Powershift Transmission
Eaton Vickers EH-1027C
Komatsu Dresser KES 07.802
ZF TE-ML 01, 03C, 07F



Technische gegevens:

Dichtheid bij 20°C	0.889 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	90.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	10.6 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	100 ISO 2909
Stolpunt	-30°C ISO 3016
Vlampunt	249°C EN ISO 2592
Viscositeit bij -25°C (Brookfield)	70000 mPas ASTM D 2983
Corrosie effect op koper	1a EN ISO 2160

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.