

Productblad AVOL STREICHERT ANTRIEB_LSG 50



Beschrijving:

Transmissieolie speciaal ontwikkeld voor het gebruik in Powershift transmissies, differentiëlen en eindaandrijvingen, koppelingen en ondergedompelde remmen, hydraulische systemen van grondverzetmaterieel waar een Caterpillar TO-4 of Komatsu Dresser KES 07.868.1 prestatie niveau wordt voorgeschreven.

Specificaties en goedkeuringen:

API CF/CF-2
Caterpillar TO-4
ZF TE-ML 01
Komatsu Dresser KES 07.868.1
TREMEC TTC Powershift Transmission
Eaton Transmission applications



Technische gegevens:

Dichtheid bij 20°C	0.900 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	199 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	18.9 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	107 ISO 2909
Stolpunt	-23°C ISO 3016
Vlampunt	257°C EN ISO 2592
Viscositeit bij -15°C (Brookfield)	90000 mPas ASTM D 2983
Corrosie effect op koper	1a EN ISO 2160

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

OESEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wenen, Oostenrijk