

Beschrijving:

Premium volsynthetische automatische transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor alle 6-, 8- en 9-speeds ZF-transmissies. Biedt een hoge thermische stabiliteit en zorgt zo voor een optimale verouderingsbestendigheid. Garandeert maximale prestaties van de transmissie. Garandeert zelfs bij lange olie vervangintervallen maximale prestaties.

Specificaties en goedkeuringen:

BMW ATF 3+
BMW 83 22 2 305 397
BMW 83 22 2 152 426
BMW 83 22 2 289 720
Chrysler 68157995AA, 68157995AB
Chrysler 68218925AA, 68218925GA
Fiat 9.55550-AV5
Honda ATF-Type 3.1
Honda 08263-999-01HE, 08200-9017
Jaguar 02JDE 26444
Land Rover LR023288, LR023289
VW G 055 162
VW G 060 162 A1/A2/A6
ZF S671 090 312
ZF AA01.500.001



Technische gegevens:

Dichtheid bij 20°C	0.841 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	29.7 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	6.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	153 ISO 2909
Stolpunt	-45°C ISO 3016
Vlampunt	210°C EN ISO 2592
Viscositeit bij -40°C (Brookfield)	<= 10000 mPas ASTM D 2983

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.