

Productblad AVOL STREICHERT f_1375-4



Beschrijving:

Premium volsynthetische automatische transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor alle 6-speeds ZF-transmissies en andere toepassingen waarvoor constructeurs een M-1375.4-specificatie voorschrijven. Biedt een hoge thermische stabiliteit en zorgt zo voor een optimale verouderingsbestendigheid. Garandeert maximale prestaties van de transmissie. Garandeert zelfs bij lange olie vervangintervallen maximale prestaties.

Specificaties en goedkeuringen:

Aston Martin 4G4319A509/AA/S
Bentley PY112995PA
BMW ATF M-1375.4
BMW 8322 0142516, 8322 0144137
BMW ATF 2, 8322 2305396
Hyundai SP-IV, 040000C90SG
Ford Mercon SP XT-6-QSP 6R60
Ford Mercon SP XT-6-QSP 6R75
Ford Mercon SP XT-6-QSP 6R80
Ford WSS-M2C919-D
Jaguar C2C 8432
Land Rover TYK500050
Maserati 231603
VW G 055 005 A1/A2/A6
ZF S671 090 252
ZF S671 090 253
ZF S671 090 255



Technische gegevens:

Dichtheid bij 20°C	0.844 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	31.8 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	6.5 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	164 ISO 2909
Stolpunt	-45°C ISO 3016
Vlampunt	202°C EN ISO 2592
Viscositeit bij -40°C (Brookfield)	<= 10000 mPas ASTM D 2983

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

OESEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wenen, Oostenrijk