

Beschrijving:

Volsynthetische automatische transmissieolie van de nieuwste generatie. Voor automatische transmissies, manuele transmissies, stuursystemen, hydraulieksystemen en hulptransmissies, zowel bij personenwagens als bij bedrijfsvoertuigen. Zorgt voor een exact wrijvingsgedrag en garandeert een uitstekende verouderingsbestendigheid. Garandeert de functionaliteit van de aggregaten en zorgt voor een lange levensduur.

Specificaties en goedkeuringen:

Aisin Warner AW-1, JWS 3324
Chrysler ATF +3, ATF +4
Ford Mercon LV, XT-10-QLVC
GM Dexron VI (GMW16444)
Honda (ausser CVT) ATF DW-1, ATF Z1
Hyundai SP-IV, SP-IV-RR, SPH-IV
MB 236.41
Nissan Matic W, Matic S, Matic K
PSA RP 9734 R7
Toyota ATF WS, ATF Type T-IV



Technische gegevens:

Dichtheid bij 20°C	0.843 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	30.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	6.2 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	162 ISO 2909
Stolpunt	-45°C ISO 3016
Vlampunt	215°C EN ISO 2592
Viscositeit bij -40°C (Brookfield)	<= 10000 mPas ASTM D 2983

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.