

Productblad AVOL STREICHERT f_6417-M



Beschrijving:

Deelsynthetische Dexron III automatische transmissieolie van de nieuwste generatie. Voor automatische transmissies, manuele transmissies, stuursystemen, hydraulieksystemen en hulptransmissies, zowel bij personenwagens als bij bedrijfsvoertuigen. Zorgt voor een exact wrijvingsgedrag en garandeert een uitstekende verouderingsbestendigheid. Garandeert de functionaliteit van de aggregaten en zorgt voor een lange levensduur.

Specificaties en goedkeuringen:

GM DEXRON IIIG (GM 6417-M), IIH
Ford ESP-M2C 166-H
Ford MERCON
MB 236.1, MB 236.6
Allison C4
Caterpillar TO-2
MAN 339 L1, 339 V1, 339 Z1
VOITH G607 (55.6335)
Volvo 97341
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/17C



Technische gegevens:

Dichtheid bij 20°C	0.842 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	33.8 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	7.3 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	189 ISO 2909
Stolpunt	-46°C ISO 3016
Vlampunt	205°C EN ISO 2592
Viscositeit bij -40°C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.