

Productblad AVOL STREICHERT f_71141



Beschrijving:

Volsynthetische automatische transmissieolie van de nieuwste generatie. Voor automatische transmissies, manuele transmissies, stuursystemen, hydraulieksystemen en hulptransmissies, zowel bij personenwagens als bij bedrijfsvoertuigen. Zorgt voor een exact wrijvingsgedrag en garandeert een uitstekende verouderingsbestendigheid. Garandeert de functionaliteit van de aggregaten en zorgt voor een lange levensduur.

Specificaties en goedkeuringen:

Aisin Warner JWS 3309/3314/3317
BMW LT 71141, 7045 E, 8072 B, LA 2634
BMW 8322 9407807
Fiat 9.55550-AV4
Ford Mercon V
GM Dexron III H
Honda ATF Z1 (ausser CVT)
Hyundai SP-II, SP-III
Mazda ATF M-III, M-V
MB 236.11, 236.10, 236.9, 236.7
MB A 001 989 22 03
Mitsubishi SP-II, SP-III
Nissan Matic D, J, K



Porsche 999.917.547.00
Subaru ATF
Toyota Type T-IV, T-III
Volvo 97340, 97341
VW G 055 025 (A2), G 052 055
VW G 052 162 (A1, A2, A6), G 052 990 (A2)
ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09
ZF TE-ML 11A/11B/14A/14B/17C
ZF S671 090 170
Allison C4, TES 295
Caterpillar TO-2
MAN 339 V1, 339 Z1, 339 Z2
Voith G607 (55.6335)

Technische gegevens:

Dichtheid bij 20°C	0.842 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	35.1 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	6.9 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	161 ISO 2909
Stolpunt	-49°C ISO 3016
Vlampunt	228°C EN ISO 2592
Viscositeit bij -40°C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.