

Productblad AVOL STREICHERT f_CVT



Beschrijving:

Premium volsynthetische automatische transmissieolie. Ontwikkeld voor CVT-transmissies van de nieuwste generatie met schuifschakelband of tractiekettingen uit staal. Biedt een hoge thermische stabiliteit en zorgt zo voor een optimale verouderingsbestendigheid. Garandeert maximale prestaties van de transmissie. Garandeert zelfs bij lange olie vervangintervallen maximale prestaties.

Specificaties en goedkeuringen:

BMW EZL 799, EZL 799A
BMW 83 22 0 136 376
BMW 83 22 0 429 154
Dodge/Jeep CVTF+4, NS-2
Fiat 9.55550-AG4
Ford WSS-M2C933-A, CFT23, CFT30
Ford Motorcraft XT-7-QCFT, MERCON C
GM DEX-CVT, CVTF I-Green2
Honda/Acura HMMF, HCF-2
Hyundai/Kia SP-CVT 1
MB 236.20, MB A 001 989 46 03
Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4
Nissan NS-3, NS-2V, NS-2, NS-1
Subaru Lineartronic II CVTF, K0425Y0711
Subaru High Torque CVTF, K0421Y0700, SOA748V0200
Suzuki NS-2, TC, CVT Green 3/2/1
Toyota TC, CVT FE, CVTF 3320
Volvo CVT 4959
VW G 052 180, G 052 516



Technische gegevens:

Dichtheid bij 20°C	0.850 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	33.9 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	7.2 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	183 ISO 2909
Stolpunt	-45°C ISO 3016
Vlampunt	208°C EN ISO 2592
Viscositeit bij -40°C (Brookfield)	≤20000 mPas ASTM D 2983

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

OESEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wenen, Oostenrijk