

Productblad AVOL STREICHERT f_G45 75W-90



Beschrijving:

Volsynthetische TDL ("total drive line") hypoïdtransmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Maakt lange olieervangintervallen mogelijk.

Specificaties en goedkeuringen:

API GL 4/5, API MT-1
BMW 83 22 2 365 987
Ford M2C-175A
Opel B 040 1031
VW G 052 145, G 052 911
ARVIN MERITOR 0-76-N
DAF GL5/MIL-PRF-2105E
IVECO MIL-PRF-2105E
MACK GO-J
MAN 341 Z-2, 342 M-3, 341 E-3, 3343SL
MB 235.8
MIL PRF-2105E
RENAULT B0032/3 Annex 3
SAE J 2360
SCANIA STO 1:0
Volvo 97310
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B



Technische gegevens:

SAE-klasse (transmissieoliën)	75W-90 SAE J306
Dichtheid bij 20°C	0.860 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	92.0 mm²/s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	16.1 mm²/s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	189 ISO 2909
Stolpunt	-49°C ISO 3016
Vlampunt	184°C EN ISO 2592
Viscositeit bij -40°C (Brookfield)	110000 mPas ASTM D 2983

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

OESEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wenen, Oostenrijk