

Productblad AVOL STREICHERT f_G5 75W-90 LS



Beschrijving:

Volsynthetische hypoïdtransmissieolie. Voor sterk belaste aandrijvingen met en zonder sperddifferentieel – in het bijzonder voor voertuigen waarbij door de aggregaat resp. voertuigfabrikant een olie met Limited Slip-toevoegingen (LS) voorgeschreven wordt. Zorgt voor een exact wrijvingsgedrag en biedt een uitstekende verouderingsbestendigheid. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten.

Specificaties en goedkeuringen:

API GL-5
MIL-L-2105 C/D
ZF TE-ML 05C/D



Technische gegevens:

SAE-klasse (transmissieoliën)	75W-90 SAE J306
Dichtheid bij 20°C	0.870 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	85.5 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	15.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	186 ISO 2909
Stolpunt	-45°C ISO 3016
Vlampunt	190°C EN ISO 2592
Viscositeit bij -40°C (Brookfield)	130000 mPas ASTM D 2983

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.