

Productblad AVOL STREICHERT FETT_AT2



Beschrijving:

Waterbestendig, oxidatie- en corrosiebestendig krachtig Aluminium-complex-zeepvet. Universeel bruikbaar. Garandeert een zeer goede slijtagebescherming en een hoog drukopnamevermogen.

Temperatuurbereik: -30°C tot +160°C. Kortstondig tot +180°C.

Specificaties en goedkeuringen:

ISO 6743/9 L-XCDIB-2

DIN 51818 NLGI 2

DIN 51502 KP2N-30



Technische gegevens:

Beknopte aanduiding	KP2N-30 DIN 51502
NLGI-klasse	2 DIN 51818
Walkpenetratie	280 0.1 mm ISO 2137
Druppelpunt	290°C ISO 2176
Olie scheiding	<3%, 42 uur bij 40°C, IP 121
Emcor-corrosiegraad	0/0 ISO 11007
Corrosie effect op koper	1b (na 24 uur bij 100°C) DIN 51818
Gedrag bij water	1-90 DIN 51807-1
Basisoel viscositeit bij 40 °C	320 mm ² /s EN ISO 3104
Vlampunt	305°C ISO 2592
Functionaliteit van de smeerfilm	=> -30°C

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

OESEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wenen, Oostenrijk