

Productblad AVOL STREICHERT FETT_L2



Beschrijving:

Bevat hoogwaardige toevoegingen van corrosie- en oxidatiebescherming en EP-additieven, voor optimale smeerprestaties zelfs bij extreme omstandigheden en onder hoge druk. Het vet kan een hoog deel water opnemen zonder aan werking te verliezen. Temperatuurbereik: -30°C tot +130°C.

Specificaties en goedkeuringen:

ISO 6743/9 L-XCCHB-2
DIN 51818 NLGI 2
DIN 51502 KP2K-30



Technische gegevens:

Beknopte aanduiding	KP2K-30 DIN 51502
NLGI-klasse	2 DIN 51818
Walkpenetratie	280 0.1 mm ISO 2137
Druppelpunt	190°C ISO 2176
Olie scheiding	<3%, 42 uur bij 40°C, IP 121
Emcor-corrosiegraad	0/0 ISO 11007
Gedrag bij water	1-90 DIN 51807-1
Basisoel viscositeit bij 40 °C	100 mm ² /s EN ISO 3104
Vlampunt	240°C ISO 2592
Functionaliteit van de smeermilieu	=> -35°C

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

OESEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wenen, Oostenrijk