

Productblad AVOL STREICHERT FRACHT_G74 15W-40



Beschrijving:

AVOL FRACHT_G74 15W-40 ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne moderne viertaktmotoren, geformuleerd om betrouwbare bescherming te bieden voor vrachtwagens en bussen die rijden op gecomprimeerd aardgas (CNG), vloeibaar aardgas (LNG) of vloeibaar petroleumgas (LPG). AVOL FRACHT_G74 15W-40 maakt gebruik van hoogwaardige basisoliën en een geavanceerd additiefsysteem met laag-gesulfateerde as dat een uitstekende thermische en oxidatieve stabiliteit en weerstand tegen nitratie biedt.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

API CF-4
Cummins CES 20074
Detroit Diesel 93K216
MB 226.9



Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)
Dichtheid bij 20°C
Viscositeit bij 40°C
Viscositeit bij 100°C
Viscositeitsindex
Stolpunt
Vlampunt
Totaal basisch getal
Sulfaatas

15W-40 SAE J300
0.866 g/ml EN ISO 3675
102.5 mm²/s EN ISO 3104
15.1 mm²/s EN ISO 3104
155 ISO 2909
-36°C ISO 3016
231°C EN ISO 2592
5.1 mg KOH/g ASTM D 2896
0.5 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

OESEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wenen, Oostenrijk