

Productblad AVOL STREICHERT FRACHT_G92 15W-40



Beschrijving:

AVOL FRACHT_G92 15W-40 ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne moderne viertaktmotoren, geformuleerd om betrouwbare bescherming te bieden voor vrachtwagens en bussen die rijden op gecomprimeerd aardgas (CNG), vloeibaar aardgas (LNG) of vloeibaar petroleumgas (LPG). AVOL FRACHT_G92 15W-40 maakt gebruik van hoogwaardige basisoliën en een geavanceerd additiefsysteem met laag-gesulfateerde as dat een uitstekende thermische en oxidatieve stabiliteit en weerstand tegen nitratie biedt.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

API CK-4, CJ-4, CI-4
API SN
Cummins CES 20092
Cummins CES 20086, 20085
Detroit Diesel 93K222
Renault RLD-4
Mack EOS-4.5
Volvo VDS-4.5



Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)	15W-40 SAE J300
Dichtheid bij 20°C	0.875 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	111.5 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	14.9 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	138 ISO 2909
Stolpunt	-38°C ISO 3016
Vlampunt	233°C EN ISO 2592
Totaal basisch getal	9.9 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfaatas	0.8 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.