

Productblad AVOL STREICHERT MR_tech 15W-40



Beschrijving:

Minerale 4T motorolie ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling. Voor katalysator getest.

Specificaties en goedkeuringen:

JASO MA/MA-2
API SL



Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)
Dichtheid bij 20°C
Viscositeit bij 40°C
Viscositeit bij 100°C
Viscositeitsindex
Stolpunt
Vlampunt
Totaal basisch getal
Sulfaatas

15W-40 SAE J300
0.866 g/ml EN ISO 3675
110.0 mm²/s EN ISO 3104
14.9 mm²/s EN ISO 3104
140 ISO 2909
-31°C ISO 3016
230°C EN ISO 2592
7.7 mg KOH/g ASTM D 2896
1.0 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.