

Productblad AVOL STREICHERT MR_tech 20W-50



Beschrijving:

Minerale 4T motorolie ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling. Voor katalysator getest.

Specificaties en goedkeuringen:

JASO MA/MA-2
API SL



Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)	20W-50 SAE J300
Dichtheid bij 20°C	0.870 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	159.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	18.6 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	132 ISO 2909
Stolpunt	-28°C ISO 3016
Vlampunt	237°C EN ISO 2592
Totaal basisch getal	7.7 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfaatas	1.0 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.