

Productblad AVOL STREICHERT s_ECHT 5W-30



Beschrijving:

Volsynthetische lichtloopolie. Snelste doorsmering bij de start en minimale wrijving bij het dagelijkse gebruik zorgen voor een uiterst lange motorlevensduur. Voorkomt de vorming van storende afzettingen en garandeert de volledige motorprestaties.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

ACEA A5/B5-16
ILSAC GF-5
Chrysler MS-13340
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-G1
Ford WSS-M2C946-A/B1
Ford WSS-M2C913-D/C/B/A
GM dexos1 Gen 2
Honda/Acura HTO-06
Renault RN0700
STJLR.03.5003



Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 20°C	0.849 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	55.1 mm²/s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	9.98 mm²/s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	170 ISO 2909
Stolpunt	-39°C ISO 3016
Vlampunt	212°C EN ISO 2592
Totaal basisch getal	10.1 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfaatas	1.0 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.