

Productblad AVOL STREICHERT s_ECOGRÜN 0W-16



Beschrijving:

Volsynthetische hightech-lichtloopolie van de hoogste klasse met uitstekende anti-slijtageformule voor moderne hybride- en benzinemotoren. Snelste doorsmering bij de start en minimale wrijving bij het dagelijkse gebruik zorgen voor een uiterst lange motorlevensduur.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

API SN

Honda 08210-99904

Honda 08215-99974

Honda 08216-99974

Honda 08232-P99S1LHE

Mitsubishi MZ102661

Mitsubishi MZ102662

Toyota 08880-11005



Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)

Dichtheid bij 20°C

Viscositeit bij 40°C

Viscositeit bij 100°C

Viscositeitsindex

Stolpunt

Vlampunt

Totaal basisch getal

Sulfaatas

0W-16 SAE J300

0.843 g/ml EN ISO 3675

38.0 mm²/s EN ISO 3104

7.3 mm²/s EN ISO 3104

160 ISO 2909

-50°C ISO 3016

219°C EN ISO 2592

6.9 mg KOH/g ASTM D 2896

1.0 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

OESEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wenen, Oostenrijk