

Beschrijving:

Volsynthetische hightech-lichtloopolie van de hoogste klasse met uitstekende antislijtageformule voor moderne hybride- en benzinemotoren. Snelste doorsmering bij de start en minimale wrijving bij het dagelijkse gebruik zorgen voor een uiterst lange motorlevensduur.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

API SP (RC)
ILSAC GF-6A
BMW Longlife-14 FE+
Chrysler MS-13340
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A/B1
Ford WSS-M2C962-A1
GM dexos1 Gen 2
Honda/Acura HTO-06



Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)	0W-20 SAE J300
Dichtheid bij 20°C	0.846 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	45.8 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	8.7 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	172 ISO 2909
Stolpunt	-43°C ISO 3016
Vlampunt	228°C EN ISO 2592
Totaal basisch getal	8.0 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfaatas	0.8 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.