

Productblad AVOL STREICHERT s_ECOGRÜN 5W-30



Beschrijving:

Volsynthetische hightech-lichtloopolie van de hoogste klasse met uitstekende anti-slijtageformule voor moderne hybride-benzinemotoren en hybride-dieselmotoren. Snelste doorsmering bij de start en minimale wrijving bij het dagelijkse gebruik zorgen voor een uiterst lange motorlevensduur.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

ACEA C3, C2
API SN/CF



Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 20°C	0.851 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	63.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	11.4 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	177 ISO 2909
Stolpunt	-44°C ISO 3016
Vlampunt	230°C EN ISO 2592
Totaal basisch getal	8.8 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfaatas	0.8 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.