Produktinformation
AVOL STREICHERT ANTRIEB_45 80W-90

Beschreibung:

Getriebeöl extrem hoher Leistungsreserve. Mit modernster Verschleißschutztechnologie. Sorgt für ein exaktes Reibverhalten und bietet eine hervorragende Alterungsbeständigkeit. Ermöglicht leichteres Schalten. Übertrifft die hohen Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller.

Freigaben und Spezifikationen:

API GL-4/GL-5
MB 235.0
MAN 342-M1, 342-M2
Volvo 97310
Voith 3.325-339
ZF TE-ML 02B/05A/07A/12E/12L/12M
ZF TE-ML 16B/16C/17B/19B/21A
MIL-L 2105 D

Technische Daten:

SAE-Klasse (Getriebeöle)	80W-90 SAE J306
Dichte bei 20°C	0.890 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	131.0 mm²/s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	14.6 mm²/s EN ISO 3104
Viskositätsindex	112 ISO 2909
Pourpoint	-31°C ISO 3016
Flammpunkt	212°C EN ISO 2592
Viskosität bei -26°C (Brookfield)	130000 mPas ASTM D 2983

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

ÖSEH GmbH
@: info@avol.at
Jordangasse 7/12
1010 Wien, Österreich