

Produktinformation AVOL STREICHERT ANTRIEB_5 85W-90



Beschreibung:

Getriebeöl extrem hoher Leistungsreserve. Mit modernster Verschleißschutztechnologie. Sorgt für ein exaktes Reibverhalten und bietet eine hervorragende Alterungsbeständigkeit. Ermöglicht leichteres Schalten. Übertrifft die hohen Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller.

Freigaben und Spezifikationen:

API GL-5
MB 235.0
MAN 342-M1, 342-M2
Volvo STD 1273.10
ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/17B/19B



Technische Daten:

SAE-Klasse (Getriebeöle)	85W-90 SAE J306
Dichte bei 20°C	0.898 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	178.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	16.9 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	101 ISO 2909
Pourpoint	-25°C ISO 3016
Flammpunkt	222°C EN ISO 2592
Viskosität bei -12°C (Brookfield)	68000 mPas ASTM D 2983

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.