

Produktinformation AVOL STREICHERT ANTRIEB_LSG 30



Beschreibung:

Hochleistungsgetriebeöl wurde speziell zum Einsatz in Lastschalt-, Differenzialgetrieben, Achsantrieben, Kupplungen, Nassbremsen und hydraulischen Systemen von Erdbaumaschinen entwickelt, für die Caterpillar TO-4 oder Allison C4 Leistungsstufe vorgeschrieben ist.

Freigaben und Spezifikationen:

API CF/CF-2
Allison C4
Caterpillar TO-4
DANA Powershift Transmission
Eaton Vickers EH-1027C
Komatsu Dresser KES 07.802
ZF TE-ML 01, 03C, 07F



Technische Daten:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Dichte bei 20°C | 0.889 g/ml EN ISO 3675 |
| Viskosität bei 40°C | 90.0 mm ² /s EN ISO 3104 |
| Viskosität bei 100°C | 10.6 mm ² /s EN ISO 3104 |
| Viskositätsindex | 100 ISO 2909 |
| Pourpoint | -30°C ISO 3016 |
| Flammpunkt | 249°C EN ISO 2592 |
| Viskosität bei -25°C (Brookfield) | 70000 mPas ASTM D 2983 |
| Korrosion Wirkung auf Kupfer | 1a EN ISO 2160 |

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.