

Produktinformation AVOL STREICHERT ANTRIEB_LSG 50



Beschreibung:

Hochleistungsgetriebeöl wurde speziell zum Einsatz in Lastschalt-, Differenzialgetrieben, Achsantrieben, Kupplungen, Nassbremsen und hydraulischen Systemen von Erdbaumaschinen entwickelt, für die Caterpillar TO-4 oder Komatsu Dresser KES 07.868.1 Leistungsstufe vorgeschrieben ist.

Freigaben und Spezifikationen:

API CF/CF-2
Caterpillar TO-4
ZF TE-ML 01
Komatsu Dresser KES 07.868.1
TREMEC TTC Powershift Transmission
Eaton Transmission applications



Technische Daten:

Dichte bei 20°C	0.900 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	199 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	18.9 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	107 ISO 2909
Pourpoint	-23°C ISO 3016
Flammpunkt	257°C EN ISO 2592
Viskosität bei -15°C (Brookfield)	90000 mPas ASTM D 2983
Korrosion Wirkung auf Kupfer	1a EN ISO 2160

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.