

Produktinformation AVOL STREICHERT f_1375-4



Beschreibung:

Vollsynthetisches Automatikgetriebeöl der Premiumklasse wurde speziell für alle 6-Gang-ZF-Getriebe und sonstige Anwendungen entwickelt, für die Konstrukteure die M-1375.4-Spezifikation vorschreiben. Bietet eine hohe thermische Stabilität und sorgt somit für eine optimale Alterungsbeständigkeit. Sichert maximale Getriebeleistung. Gewährleistet selbst bei längsten Ölwechselintervallen die maximale Performance.

Freigaben und Empfehlungen:

Aston Martin 4G4319A509/AA/S
Bentley PY112995PA
BMW ATF M-1375.4
BMW 8322 0142516, 8322 0144137
BMW ATF 2, 8322 2305396
Hyundai SP-IV, 040000C90SG
Ford Mercon SP XT-6-QSP 6R60
Ford Mercon SP XT-6-QSP 6R75
Ford Mercon SP XT-6-QSP 6R80
Ford WSS-M2C919-D
Jaguar C2C 8432
Land Rover TYK500050
Maserati 231603
VW G 055 005 A1/A2/A6
ZF S671 090 252
ZF S671 090 253
ZF S671 090 255



Technische Daten:

Dichte bei 20°C	0.844 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	31.8 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	6.5 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	164 ISO 2909
Pourpoint	-45°C ISO 3016
Flammpunkt	202°C EN ISO 2592
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	<= 10000 mPas ASTM D 2983

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

ÖSEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wien, Österreich