

## Produktinformation AVOL STREICHERT f\_G45 75W-80



### Beschreibung:

Vollsynthetisches Getriebeöl mit extrem hoher Leistungsreserve. Mit modernster Verschleißschutztechnologie. Sorgt für ein exaktes Reibverhalten und bietet eine hervorragende Alterungsbeständigkeit. Ermöglicht leichteres Schalten. Übertrifft die hohen Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller. AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge aus dem Hause BMW, Mercedes-Benz, VW und zahlreicher weiterer Hersteller.

### Freigaben und Spezifikationen:

API GL 4/5, MT-1  
BMW 83 22 0 309 031  
BMW 83 22 0 403 247  
BMW MTF LT-2, LT-4  
Ford WSD-M2C 200-C  
GM 1940764, 1940768  
MIL-L 2105 C  
NISSAN MT-XZ  
NISSAN MT-XZ TL (JR Type)  
PSA B71 2330  
Renault B0032/2 annex 3  
Special Honda MTF-II  
Volvo 97308  
ZF TE-ML 02B/08/17B



### Technische Daten:

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-80 SAE J306
Dichte bei 20°C	0.860 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	52.7 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	8.8 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	145 ISO 2909
Pourpoint	-45°C ISO 3016
Flammpunkt	210°C EN ISO 2592
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	100000 mPas ASTM D 2983

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.