

Produktinformation AVOL STREICHERT f_G45 75W-90



Beschreibung:

Vollsynthetisches TDL ("total drive line") Hypoidgetriebeöl mit extrem hoher Leistungsreserve. Gewährleistet selbst bei schwersten Betriebsbedingungen und grossen Temperaturschwankungen eine einwandfreie Funktion der Aggregate. Ermöglicht lange Ölwechselintervalle.

Freigaben und Spezifikationen:

API GL 4/5, API MT-1
BMW 83 22 2 365 987
Ford M2C-175A
Opel B 040 1031
VW G 052 145, G 052 911
ARVIN MERITOR 0-76-N
DAF GL5/MIL-PRF-2105E
IVECO MIL-PRF-2105E
MACK GO-J
MAN 341 Z-2, 342 M-3, 341 E-3, 3343SL
MB 235.8
MIL PRF-2105E
RENAULT B0032/3 Annex 3
SAE J 2360
SCANIA STO 1:0
Volvo 97310
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B



Technische Daten:

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 20°C	0.860 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	92.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	16.1 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	189 ISO 2909
Pourpoint	-49°C ISO 3016
Flammpunkt	184°C EN ISO 2592
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	110000 mPas ASTM D 2983

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.