

Produktinformation AVOL STREICHERT f_G5 75W-90 LS



Beschreibung:

Vollsynthetisches Hypoidgetriebeöl. Für höchstbelastete Achsantriebe mit und ohne Sperrdifferential – insbesondere für Fahrzeuge, in denen vom Aggregat bzw. Fahrzeughersteller ein Öl mit Limited Slip-Zusätzen (LS) vorgeschrieben wird. Sorgt für ein exaktes Reibverhalten und bietet eine hervorragende Alterungsbeständigkeit. Gewährleistet selbst bei schwersten Betriebsbedingungen und großen Temperaturschwankungen eine einwandfreie Funktion der Aggregate.

Freigaben und Spezifikationen:

API GL-5
MIL-L-2105 C/D
ZF TE-ML 05C/D



Technische Daten:

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 20°C	0.870 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	85.5 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	15.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	186 ISO 2909
Pourpoint	-45°C ISO 3016
Flammpunkt	190°C EN ISO 2592
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	130000 mPas ASTM D 2983

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

ÖSEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wien, Österreich