

Produktinformation AVOL STREICHERT f_MSP/A 75W-140 LS



Beschreibung:

Vollsynthetisches Hypoidgetriebeöl mit extrem hoher Leistungsreserve. Für höchstbelastete Achsantriebe mit und ohne Sperrdifferential – insbesondere für Fahrzeuge, in denen vom Aggregat bzw. Fahrzeughersteller ein Öl mit Limited Slip-Zusätzen (LS) vorgeschrieben wird. Sorgt für ein exaktes Reibverhalten und bietet eine hervorragende Alterungsbeständigkeit. Gewährleistet selbst bei schwersten Betriebsbedingungen und großen Temperaturschwankungen eine einwandfreie Funktion der Aggregate.

Freigaben und Spezifikationen:

API GL-5
BMW MSP/A
MB 235.61
Ford WSL-M2C 192A
ZF TE-ML 05D/12D/16G/21D
Scania STO 1:0
MIL-L-2105 C/D



Technische Daten:

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-140 SAE J306
Dichte bei 20°C	0.870 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	179.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	26.5 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	184 ISO 2909
Pourpoint	-51°C ISO 3016
Flammpunkt	200°C EN ISO 2592
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	130000 mPas ASTM D 2983

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.